Brigade

Select AHD Shutter Kamera

Kamerový přehledový systém

Kamerové přehledové systémy jsou často vystaveny nečekaným vlivům počasí, tedy jsou vystaveny prachu, špíně a blátu. Kamery, které jsou nezbytné pro čistý výhled a bezpečný provoz, se často zašpiní, což snižuje jejich účinnost. Zanášení kamer špínou se zejména projevuje u kamer použitých jako couvací. V tomto případě, za špatného počasí, za vozidlem víří mokrá špína, která se rychle usazuje na optice kamery bez ochrany. Pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti se doporučuje mít k dispozici mechanismus krytky, který kameře zajišťuje ochranu.

Kamera Brigade Select AHD Shutter nabízí ochranu před nepřízní počasí, protože krytka zůstává zavřená, dokud není kamera potřeba, a chrání kameru před nečistotami, když se nepoužívá. Jakmile je zařazena zpátečka, krytka se otevře a řidič má jasný a čistý výhled na to, co se nachází za vozidlem. Po vyřazení zpětného chodu se krytka zavře.

Shutter kamera je vybavena vestavěným vyhříváním, které zabraňuje mlžení a námraze.

- Mechanismus krytky udržuje objektiv v čistotě, když se nepoužívá
- Vyhřívání slouží při extrémním počasí k zajištění čistého obrazu
- Mikrofon umožňuje přenos zvuku na monitor
- Vestavěné LED diody zajišťují čistý a kvalitní obraz i za špatných světelných podmínek
- Konektory řady Brigade Select
- Kompatibilní se všemi Brigade HD monitory a záznamy MDR

Select AHD Shutter Kamera



Společnost Brigade Electronics je předním výrobcem bezpečnostních zařízení s řešením pro všechna užitková vozidla a mobilní techniku. Naše doplňková řada bezpečnostních zařízení pomáhá předcházet kolizím tím, že pomáhá řidiči a zároveň chrání pracovníky, chodce a cyklisty.

Select AHD Shutter Kamera

Model: VBV-7110C | Kód produktu: 8034

Stupeň ochrany IP
IP69K Kamera

Napětí
12Vdc

Velikost kamery (šxvxh)
122 x 85 x 76mm

Záruka
3 roky

Provozní teplota
-30° až +80°C

Pozorovací úhel:
108º(V) x 58º(V) x 123º(D)

Hmotnost
605g

Mechanické vibrace
8.5G

Obsahuje:

- 1 x VBV-71XC-CXXX – Kamera
- 1 x VBV-71XC-BKT – Držák
- 1 x VBV-71XC-SS – Sluneční clona
- 1 x VBV-71XC-FIX – Upevňovací sada
- 1 x VBV-71XC-IG – Instalační příručka

Vlastnosti:

- Kompenzace protisvětla
- Automatické vyvážení bílé
- Pevná IRIS
- 4x vysoce výkonné infračervené LED diody
- Integrovaný senzor den/noc
- Vestavěný mikrofon
- Integrované vyhřívání
- Konektor typu VBV se 4 piny
- Vysoce kvalitní CMOS

Odolnost:

- Mechanické nárazy: 51G
- Mechanické vibrace: 8.5G
- Kamera IP hodnota: IP69K
- Konektor IP hodnota: IP67
- Provozní teplota: -30° až +80°C
- Teplota skladování: -40° až +85°C

Schválené normy:

- RoHS
- WEEE
- Odolnost vůči vniknutí prachu a vody - kryt kamery: IP69K, IP68
- (ISO 20653:2013)
- Konektor: IP67 (ISO 20653:2013)
- CE - 2014/30/EU (EN 61000-6-2:2019 / EN 61000-6-3:2021+ A1:2011 + AC:2012)
- FCC - (CFR 47 Part 15 Sub Part B)
- IC - (ICES-003 Issue 7)
- E-Mark - UNECE Regulation 10 Revision 6

Technické specifikace:

- Provozní napětí: 12 Vdc
- Spotřeba proudu: 410mA @ 12 Vdc
- Spotřeba energie: 4.6 W @ 12 Vdc
- Zobrazovací zařízení: 1/2.9" Galaxycore
- TV Systém:
  - 25 snímků za sekundu AHD 2.0 1080p
- Obrazové rozlišení: 1920 (H) x 1080 (V)
- Obraz: 900 TV řádků
- Ohnisková vzdálenost objektivu: 2.8mm
- Odstup signálu od šumu: 48dB
- Potřebné osvětlení: 0 Lux (IR LED ON)
- Vzdálenost osvětlení: 10 metrů
- Pozorovací úhel: 108º (V) / 58º (V) / 123º (D)
- Hmotnost: 605 gramů
- Video výstup: 1.0 Vp-p / 75Ω
- Délka kabelu: 950 ± 50mm
- Celkové rozměry:
- 122mm (š) x 85mm (h) x 76mm (v)
- Materiál pouzdra: hliníková slitina
- Zobrazení: Zrcadlové / Normální volitelné
- Povrchová úprava: černá prášková barva

Navštivte naše stránky **www.netpraha.cz** pro více informací